

NEWCONCRET

Concret Lock[®]

**Impermeabilizante
hidro y oleo repelente
para superficies
cementicias**

Concret Lock es un impermeabilizante penetrante de base acuosa, formulado para brindar repelencia avanzada al agua, aceites y otros líquidos contaminantes, sin alterar la apariencia del sustrato.

A diferencia de los selladores tópicos, Concret Lock penetra profundamente en la superficie llenando los microporos del hormigón con estructuras moleculares de alta densidad, formando una barrera invisible que no genera película y que permite que el piso respire. Es ideal para la protección de pisos densificados, pulidos o tratados químicamente, especialmente en áreas donde se requiere resistencia a la suciedad, manchas y humedad.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

FICHA TÉCNICA

Concret Lock[®]

Impermeabilizante hidro y oleo repelente para superficies cementicias.

USOS RECOMENDADOS

- Pisos de hormigón densificado o pulido
- Superficies de terrazo, cementicias, ladrillos (no cerámicos), piedras.
- Estacionamientos, depósitos, supermercados, industrias alimenticias
- Zonas de manipulación de líquidos, aceites o productos químicos livianos
- Ambientes donde se deseaproteger sin modificar la estética del sustrato

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Repelencia efectiva al agua, aceites, grasas y líquidos industriales
- Impermeabilización profunda, sin formar película superficial
- Preserva la apariencia original del piso (no altera color ni brillo)
- Aumenta la resistencia a la formación de manchas y blanqueamiento
- Complemento ideal para pisos densificados y pulidos
- Aplicación sencilla, sin necesidad de bruñido ni lustre
- Bajo VOC y bajo olor – producto base agua
- Mejora la facilidad de limpieza y reduce los costos de mantenimiento

PROPIEDADES TÉCNICAS

- Forma: Líquido claro
- Base química: Mezcla de impermeabilizantes
- COV: <100 g/L (cumple normativa vigente)
- Olor: Bajo
- pH: Neutro a ligeramente alcalino
- Formación de película: No
- Resistencia UV: Sí – no amarillea ni degrada
- Temperatura de aplicación: 5–30° C
- Tiempo de curado completo: 24 h
- Secado al tacto: 1–2 h
- Limpieza de herramientas: Agua
- Vida útil: 12 meses en envase cerrado

PRESENTACIÓN

Bidón x
5 L

Balde x
10 y 20 L



FICHA TÉCNICA

Modo de Uso

Preparación:

- Asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de selladores previos, ceras, grasas, polvo o residuos
- Se recomienda limpieza previa manual o con lavasecapisos automática y Concret D®
- Enmascarar zócalos, muros, vidrios u otras áreas sensibles para evitar contacto accidental
- Verificar ventilación adecuada durante la aplicación

Aplicación:

- Aplicar Concret Lock con rociador de baja presión en forma pareja, sin formar charcos
- Distribuir con mopa o paño de microfibra asegurando una cobertura uniforme
- Si se absorbe de inmediato, realizar una segunda aplicación húmedo sobre húmedo
- Eliminar el exceso si queda producto en superficie antes del secado (puede utilizarse paño)
- No permitir que el producto se seque en la superficie sin haber penetrado
- No dejar agua estancada sobre el piso durante las primeras 24 h
- No aplicar si se esperan lluvias o condensación en las próximas horas

Consumo y Rendimiento

Hormigón pulido

0,067 L/m²

Hormigón alisado o poroso

0,100 L/m²

Equivalente a un rendimiento de aproximadamente 15 m²/L en superficies pulidas y 10 m²/L en superficies porosas.

Almacenamiento y Vida Útil

Guardar en su envase original, cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger de la congelación. No agitar bruscamente. Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Seguridad e Higiene

Producto base agua, de bajo olor y bajo impacto ambiental. Utilizar guantes, gafas de protección y ropa adecuada durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar Hoja de Seguridad (MSDS) antes de aplicar